

Cinkots skāds ar PURAL
pārklājumu $b=0.5\text{mm}$

Mitrumizturīgs saplāksnis
 $b=15$

Impregnētas brūkas
50x50 un 75x50

Ruberoīda starpliņa

5°

150

>30

Izliūdzinātā un sagatavotā esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekv. ar stiklašķiedras sietu Baumit StarTex vai ekv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās	5 - 8 mm
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents	
Ģatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais gauda izmērs 2 mm.	

Pārseguma tips - P2	
TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklājs	
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakšklājs	
Siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekviv. ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/(mK)}$) - 30 mm	
Siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30g vai ekvivalents ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$) - 120 mm	
Siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$) - 100 mm	
Esošais bitumena ruļļu materiāls	
Esošā pārseguma konstrukcija	

Kokskrūves

Stiprinājuma lēnči 70x70x55

Koka sija 120x50, l=800

Koka sija 100x50

Stiprinājuma dībeļi

Koka brusa 30x30

MIN 1.5°

Profilētas renes āķis, S=700

Cinkota skārda ar PURAL pārklājumu jumta karnīze

Apdares dēļi b=20

Stūra profils ar lāsenu ALB - ED - C

Loga pielaiduma profils Baumiņ PROFIL 108 vai ekviv.

Piezīmes)	
apmetuma	150 mm
viv. ar	5 - 8 mm

Izlidzinātā un sagatavotā esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
<i>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents</i>	
Nedegošā akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās	5 - 8 mm
<i>Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents</i>	
Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.	

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
3. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m² cokola daļā, 8 dībeļus uz m² fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Gaismas iela 5, Stūņiši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV	G.Ābelīte			Lapas nosaukums: JUMTA DZEGAS MEZGLI						
Izstrādāja	J.Jaunsleinis									
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	11082022	11082022	-	AR-18	-	