

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Paskaidrojuma raksta **“Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana, bēniņu pārseguma siltināšana, gala sienu siltināšana”** projektēšanas dokumentācija tiek izstrādāta pamatojoties uz SIA „DMP” projektēšanas uzdevumu:

Izstrādāt paskaidrojuma rakstu, sadalot to trīs kārtās:

1.Kārta: Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī jumta seguma atjaunošana

2.Kārta: Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī bēniņu pārseguma siltināšana;

3.Kārta: Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī gala sienu siltināšana.

2.Kārta: Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī bēniņu pārseguma siltināšana

Projektēšanas dokumentācija tiek izstrādāta pamatojoties uz:

- LR "Būvniecības likums";
- MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK 529 "Ēku būvnoteikumi";
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
- LBN 200-21 „Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”,
- LBN 405-21 „Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs”,
- MK 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
- MK Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”,
- Darba aizsardzības līkums,
- MK 238”Ugunsdrošības noteikumi”,
- MK Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”,
- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”,
- kā arī citu LR spēka esošo likumdošanu.

Bēniņu pārsegums

Pēc apsekošanas rezultātiem esošā bēniņu pārseguma siltumizolācija –keramzīts $b=200$ mm. Esoša bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteikumiem.

Pēc aprēķina par siltumizolācijas materiālu pieņemta berāma akmens vate, $b=200$ mm, $P=50\text{kg/m}^3$, $\lambda=0,041\text{W/mK}$.

Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumi tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.
- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.
- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.