

Lote Nr	precizējums	komentāri																																
2																																		
metāla detektors un svaru kontrole	aizsardzības klase ne zemāka par IP 65	LAT ENG versijās bija atšķirīgi norādīti																																
4																																		
miklas mīcītājs	ražotspēja 600kg/h	nebija norādīts																																
4																																		
miklas mīcītājs	miklas mitrums no 32-40%	nebija norādīts																																
4	Augstums regulējams no 1000 mm līdz 2000 mm jāizgāž uz darba galdu (1000 mm) un uz tvertni (2000 mm) gan, gan, jo dažādiem produktiem ir dažādas iekārtas	skaidrojums, kāpēc nepieciešami divi izkraušanas augstumi																																
4	hidrauliskais vai cita veida pacēlāju	jautājums par pacelšanas tehnisko izpildījumu																																
3	der arī nerūsošais metāls AISI 304	bija AISI 316																																
galas maisītājs																																		
2																																		
metāla detektors un svaru kontrole	<table><tr><td>Produkts</td><td>B platums s (mm)</td><td>A garums s (mm)</td><td>C augstums s (mm)</td><td>Svars (g)</td><td>Iepakojumu skaits gab./min.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saldētņu -18C peldnesu iepakojums</td><td>Līdz 710</td><td>Līdz 250</td><td>Līdz 70</td><td>350</td><td>20-80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saldētņu -18C peldnesu iepakojums</td><td>Līdz 710</td><td>Līdz 440</td><td>Līdz 70</td><td>750</td><td>20-80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saldētņu -18C peldnesu iepakojums</td><td>Līdz 340</td><td>Līdz 450</td><td>Līdz 120</td><td>2000</td><td>10-30</td><td></td><td></td></tr></table>	Produkts	B platums s (mm)	A garums s (mm)	C augstums s (mm)	Svars (g)	Iepakojumu skaits gab./min.			Saldētņu -18C peldnesu iepakojums	Līdz 710	Līdz 250	Līdz 70	350	20-80			Saldētņu -18C peldnesu iepakojums	Līdz 710	Līdz 440	Līdz 70	750	20-80			Saldētņu -18C peldnesu iepakojums	Līdz 340	Līdz 450	Līdz 120	2000	10-30			
Produkts	B platums s (mm)	A garums s (mm)	C augstums s (mm)	Svars (g)	Iepakojumu skaits gab./min.																													
Saldētņu -18C peldnesu iepakojums	Līdz 710	Līdz 250	Līdz 70	350	20-80																													
Saldētņu -18C peldnesu iepakojums	Līdz 710	Līdz 440	Līdz 70	750	20-80																													
Saldētņu -18C peldnesu iepakojums	Līdz 340	Līdz 450	Līdz 120	2000	10-30																													
	precizēti B,A,C norādītie izmēri, iepakojumu skaits gab/min	nebija norādīti šajā Lotē, bet citā bija																																
2																																		
metāla detektors un svaru kontrole	maksimālais izmērs 2200mm, jo lielāku neatļauj telpas izmēri un citu iekārtu izvietojums	paskaidrojums par iemesliem iekārtas gabarītu ierobežojumiem																																
5	norādīta shematiski paneļu atrašanās vieta un jumtu tehniskie parametri, sadales telpas atrašanās vieta, potenciālā kabeļu novietošanas vieta	nebija norādīts precīzi																																
būvdarbu veikšana	projekts, iesniegtais un saskaņotais BIS sistēmā																																	
6	Stāva plāns un esošais iekārtu izvietojums. DWG formāts	iekārtu aprēķins																																
6	Ar zilu apzīmētas miltu padošanas vietas, ārā silosa novietojums attēlots shematiski.	papildināts ar tehnoloģiskā procesa shēmu																																
6	Patreiz (un arī turpmāk) milti tiek un tiks padoti arī no silosa, kas apzīmēts ar sarkanu (divas paralēlas līnijas).	papildināts ar tehnoloģiskā procesa shēmu																																

