

SPECEFIKĀCIJA

Automātiskās krautnēšanas iekārta:

Iespējamie sagatavju izmēri:

Detaļu garums: 1150 mm

Biezums: 12 – 75 mm

Platums: 40 – 140 mm

Iespējamās garumu tolerances +/- 5 mm

Ķēdes ar atdurēm – stabilākai padevei

Maksimālais vienas sagataves svars: 12 kg

Maksimālais viena slāņa svars: 80 kg

Maksimālais pakas augstums: 1 225 mm

Maksimālais pakas platums: 1 225 mm

Maksimālais pakas svars: 1 500 kg

Ātrdarbīgums vienam krautnētājam: līdz 60 sagatavēm minūtē.

Lāpstu tipa notraucēji: 2,2 kW (frekvences pārveidotājs)

Konveijers bāzes malas izlīdzināšanai un stabilākai pārejai: 0,75 kW

Ķēdes konveijera motors: 2,2 kW (frekvences pārveidotājs)

Lifta motors (planetārais reduktors): 3 kW

SPECEFIKĀCIJA

Automātiskais padeves buferis uz optimaizeru no četrpusīgās garenfrēzmašīnas:

Garums: 2000 – 6100 mm

Biezums: 17 – 50 mm

Platums: 40 – 150 mm

Sagatavju padošanai optimizācijas garinātājzāgī Salvador

Automātiskā padeve ir sinhronizēta ar optimizācijas garinātājzāģi, atbrīvojoties zāģim tajā tiek automātiski padota viena sagatave.

Piepildoties buferim, tiek automātiski apstādināta padeve uz ēveli. Buferim iztukšojoties, - automātiski tiek padoti dēļi uz garenfrēzmašīnu.

Nodrošina praktiski nepārtrauktu optimizācijas garinātāja darbu.

Bufera platums 1 000 mm

Iekārtas lineāls regulējams atkarībā no darba platuma.

Šķērspadeves padeves ruļļu motora jauda: 0,75 kW (frekvences pārveidotājs)

Izmantotie komponenti SCM pneimātika, SKF gultņi, Shneider elektronika

Piedāvājumā iekļauta padeves pārprojektēšana spoguļskatā un pielāgošana padevei uz optimizācijas zāģi, ieskaitot kopējās sistēmas pārprogrammēšanas izdevumus.