

Skaidrojošs apraksts.

Vispārīgie dati.

Apliecinājuma karte " Ražošanas ēkas kad. apz.05000071904001 fasādes vienkāršota atjaunošana Spaļu ielā 1G, Daugavpilī" izstrādāta, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu, zemesgabala ar kad. Nr. 0500 007 1909, zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem.

Projekts izstrādāts, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" no 28.09.2018., kā arī ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids: 1251 (Rūpnieciskas ražošanas ēkas)

Būvprojekts izstrādāts sekojošām prasībām:

Būvniecības rajona raksturojums:

būvniecības vieta - Daugavpils

āra gaisa ziemas aprēķina temperatūra -24°C

vēja slodze (normatīvā) - 0.25kN/m²

sniega slodze (normatīvā) - 1.75 kN/m²

Par atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva tīrās grīdas virsmas līmenis.

1. Arhitektūras daļa

Atjaunojamā ēka atrodas Spaļu ielā 1G, Daugavpilī, uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 007 1909. Zemesgabals atrodas Ķīmijas mikrorajonā. Objekts atdodas ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā. No plānotās ražotnes ēkas apmēram 30m attālumā atrodas noliktava, no citas puses atrodas dzelzceļa sliedes.

1.1. Arhitektūras risinājumi

Atjaunojamā ēka nodota ekspluatācijā 1966. gadā.

Karkasa tipa vienkāršu ēka. Dzelzsbetona kolonnu solis ir 12mx6m.

Sienas starp dzelzsbetona kolonnām ķieģeļu mūris biezumā 380mm.

Ēkas jumts ir plakans, ar ārēju ūdens noteku.

Ārsienas- ārsienas starp dzelzsbetona kolonnām- ķieģeļu mūris biezumā 380mm. Asīs 1-6 un 20-20 ārsiena apmesta.

Jumts- esošais ēkas jumts ir plakans, ar ārēju ūdens noteku.

Logi - esošais PVC logu profili ar stikla paketēm, tonis balts.

Durvis, vārti – PVC; metāla

Būvprojekta sastāvā nepieciešams paredzēt sekojošo:

- esošo metāla logu rāmju, durvju un vārtu bloku (daļēji) demontāža;*
- logu ailes (daļēji) aizmūrēšana;*
- durvju ailes (daļēji) aizmūrēšana;*
- vārtu ailes (daļēji) aizmūrēšana;*
- esošās ārsienas (asīs „B-G”-„1” un „1-13”-„G”) siltināšanas ar akmens vates izolācijas slāni 120mm un apšuvums ar profilēta loksnēm;*
- esošās ārsienas (asīs „B-G”-„22”; „13-22”-„G” un „1-22” „B”) apšuvums ar profilēta loksnēm;*
- apmetuma atjaunošana un krāsošana*
- esošās metāla konstrukcijas krāsošana;*
- aizsargapmales ierīkošana*

Sastādīja:

L.Krukovska