



**Tirgus izpēte LEADER projekta
"Ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstība SIA "VS Meži""
ietvaros**

1. SIA "VS Meži" (turpmāk – Pasūtītājs) veic tirgus izpēti par mežsaimniecības tehnikas piegādi līguma izpildi.
2. Pasūtītāja adrese: Aizkraukles nov., Vietalvas pag., "Ūdensrozes", LV-5109.
3. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA "VS Meži" valdes loceklis Vairis Štāls, e-pasts: vsmezi1@gmail.com, tālrunis: +371 26434964
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
 - a. Piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz e-pastu: vsmezi1@gmail.com, vai drukātā veidā nogādājot piedāvājumu personīgi.
 - b. Termiņš 31.marts, plkst. 17:00.
5. Pretendents var būt:
 - a. fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs.
 - b. juridiska persona.
6. Pretendentam jāspēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši šai cenu aptaujai pievienotās pakalpojuma/piegādes tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
7. Iesniedzamie dokumenti:
 - a. Finanšu piedāvājums ar detalizētu summas sadalījumu, kura derīguma termiņš ir vismaz 6 mēneši.
 - b. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar šai cenu aptaujai pievienoto tehnisko specifikāciju-1. pielikums.
 - c. Piedāvājumā var iekļaut gan jaunu, gan lietotu tehniku, kas nav vecāka par trīs gadiem. Tehnikas vecumam ir jābūt pierādāmam.
8. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
 - a. Tirgus izpētes paredzamās līgumcenas noteikšanas rezultātā Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kura finanšu piedāvājums iekļausies paredzētajā maksimālajā budžeta summā šim iepirkumam.
 - b. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kas būs piedāvājis viszemāko cenu un iesniedzis piedāvājumu, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām pakalpojuma/piegādes prasībām.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Mini ekskavatora (mazais, vidējais un planējamais kauss)”

Pretendents apņemas veikt iekārtas piegādi, nodrošinot iekārtas garantiju un ražotāja tehnisko atbalstu (tas ir, sniegt informāciju par detaļu pieejamību un, ja nepieciešams konsultāciju sniegšana, un tml.), un apliecina, ka piegādājamā iekārta atbilst tehniskās specifikācijas prasībām

Nr. p.k.	Izvirzītās prasības	Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda tehnisko aprakstu, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām, kā arī norāda lpp. no pievienotajiem dokumentiem un/vai tīmekļvietnes adresi, kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Pievienotajos dokumentos Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu (Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)
1.	Vispārīgās prasības	
1.1.	Mini ekskavators uz kāpurķēžu bāzes (turpmāk – Ekskavators).	
1.2.	Ekskavatoram jābūt jaunam vai ne vecākam par 3 gadiem ar Motorstundu apjomu 650 CE marķētam, īpaši aprīkots darbam pie apkārtējās gaisa temperatūras no - 20°C līdz +35°C	
1.3.	Daudzums – 1 vienība	1 vienība
2.	Svars	
2.1.	Ekspluatācijas svaram pilnībā aprīkotam un darbam sagatavotam Ekskavatoram, bez Aprīkojuma jābūt ne mazākam kā 3500kg	
3.	Vispārējie izmēri un parametri	
3.1.	Rakšanas dziļums ne mazāks kā 2500mm	
3.2.	Rakšanas rādiuss (sniedzamība) no centrālās	

	ass, zemes līmenī ne mazāk par 5000 mm	
4.	Dzinējs	
4.1.	Dzinēja izmešu attīrīšanas sistēmai jāatbilst ES spēkā esošajiem normatīviem, Pretendentam precīzi jānorāda kādam izmešu standartam (piemēram EU Stage IV, EUR Stage V) atbilst piedāvātās tehnikas dzinējs	
4.2.	Dzinējam jābūt aprīkotam ar gaisa un degvielas filtriem, degvielas-ūdens separatoru, lai mazinātu zemas kvalitātes degvielas ietekmes risku uz dzinēja ekspluatāciju	
4.3.	Dzinēja apgriezienu kontrole	
4.4.	Piemērotam Latvijā pieejamās dīzeļdegvielas ar biodegvielas piejaukumu izmantošanai	
5.	Hidrauliskā sistēma	
5.1.	Divas hidraulikas līnijas papildus agregātu (rakšanas kausu, planēšanas kausa) sagāzuma funkciju nodrošināšanai	
5.2.	Ekskavators aprīkots ar ātrās nomaiņas mehānismu (ātro sakabi), kuram var pievienot papildus agregātus (dažādus kausus, u.c. aprīkojumu)	
5.3.	Hidraulikas līnijas aprīkotas ar atbilstošiem ātrās nomaiņas savienojumiem	
5.4.	Hidrauliski paceļama un nolaižama atbalsta/stumšanas lāpsta ekskavatora šasijas priekšpusē, platums ne mazāks par 1500mm, rakšanas dziļums ne mazāk kā 300mm	
6.	Ritošā daļa	
6.1.	Kāpurķēžu uzliku platums ne mazāk kā 300mm	
7.	Operatora kabīne	
7.1.	Kabīnei jāatbilst ROPS (Roll Over Protection Structure (EN ISO 3471 vai ekvivalents))	

	spēkā esošajiem kritērijiem un drošības prasībām	
7.2.	Vējstikla tīrītājs un mazgātājs.	
7.3.	Regulējams operatora sēdekļis	
7.4.	Operatora drošības josta	
7.5.	Aprīkota ar radio ar vismaz 2 iebūvētiem skaļruņiem	
7.6.	Digitālais motorstundu (darba stundu) skaitītājs	
7.7.	Kabīnei jābūt aprīkotai ar atpakaļ skata spoguļi	
7.8.	Ārējais darba apgaismojums uz kabīnes: vismaz 2 lukturi priekšpusē un vismaz 1 lukturis kabīnes aizmugurē.	
7.9.	Darba funkciju nodrošināšana ar proporcionālās darbības dźoistiku vadības svirām, visām papildus funkcijām aprīkojuma darbināšanai, izņemot atbalsta lāpštas vadību un braukšanas režīmu maiņu, jābūt darbināmām ar pogām vai svirām, kas izvietotas uz ekskavatora dźoistiku svirām	
7.10	Kabīnē jābūt aprīkotai ar kondicionieri	
8.	Aprīkojums	
8.1.	Ekskavatoram jābūt aprīkotam ar strēli un rakšanas izlici, kuru leņķis attiecībā pret kabīni ir izmaināms par vismaz 60 grādiem pa labi un vismaz 60 grādiem pa kreisi.	
8.2.	Vismaz viens darba gaismas lukturis uz pamata strēles.	
8.3.	Rakšanas kauss ar zobiem (platums vismaz 300mm, rakšanas zobu skaits vismaz 3), stiprināms uz ātro hidraulisko sakabi	
8.4.	Rakšanas kauss ar zobiem (platums vismaz 600mm, rakšanas zobu skaits vismaz 4), stiprināms uz ātro hidraulisko sakabi	

8.5.	Hidrauliski sagāžams planēšanas kauss, platums vismaz 1200mm, stiprināms uz ātro hidraulisko sakabi.	
8.6	Kniebēgalva ar akumulāciju, ar greifera atveri minimums 650mm, griešanas diametrs līdz 210mm, stiprinājus uz ātro hidraulisko sakabi.	
9.	Tehniskās apkopes un ikdienas apsekošana	
10.	Citas prasības	
10.1.	Piegādātājam jāveic Ekskavatora reģistrācija VTUA (Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā) LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.	
10.2.	Pie Ekskavatora nodošanas jānodrošina rezerves daļu katalogs digitālā formātā un lietošanas pamācība (latviešu valodā). <i>Gadījumā, ja ražotājs nodrošina, tad iesniedz rezerves daļu katalogu vai piešķir piekļuvi digitālai rezerves daļu pasūtījuma sistēmai, kurā Pasūtītājam ir iespējams iepazīties ar lietošanas pamācību latviešu valodā.</i>	
10.3.	Piegādātājam jāveic Pasūtītāja darbinieku atbilstoša apmācība par Ekskavatora ekspluatāciju	
10.4.	Dzinēja izmešu attīrīšanas sistēma atbilst EU Stage V	
10.5.	Labākai darba vietas redzamībai, ekskavatora priekšējais stikls, ieskaitot apakšējo daļu, viegli atverams un nostiprināms virs operatora galvas pilnībā, bez papildus instrumentu pielietošanas.	

Piegādātās traktortehnikas garantijas laiks tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši vai 4000 motorstundas, atkarībā kurš iestājas pirmais. Piedāvājumā iekļaut tehniskās apkopes garantijas laikā līdz 4000 motorstundām ar apkopei

nepieciešamajiem materiāliem, darbu, transportu un servisu nodrošināt Aizkraukles novadā, Vietalvas pagastā “Ūdensrozēs”

Tehnikas piegādes laiks: 20 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Pretendents, reģ. Nr. _____ tā valdes locekļa
_____ personā apliecina:

ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju iepirkumam “Mini ekskavatora (mazais, vidējais un planējamais kauss)” un tajā izvirzītajiem noteikumiem preču piegādē, par visiem neskaidrajiem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, un tam ir skaidra un saprotama preču piegāde.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Vieta, datums	