

Griezums B-B
M 1:100

1. Difūzijas plēve;

2. Beramā akmens vate, $\lambda \leq 0.041 \text{ W/mK}$

3. Esošā siltumizolācija 2. reizi izmantojama (Beramā akmens vate), Paroc BLT9, $\lambda \leq 0.041 \text{ W/mK}$

4. Esošā tvaika izolācija

5. Esošie ribotie jumta dzelzsbetona pārseguma paneļi

6. Esošās pārseguma plātnes

200mm

200mm

Jumta un ventilācijas izvadu savienojums (AR-19)

1. Tērauda jumta loksnes Classic

2. Latojums 100x32mm, solis 200

3. Līste uz spāres 50x50mm

4. Antikondensāta plēve

5. Esošās koka spāres 2x(50x150(h))

32mm

32mm

50mm

0.2mm

150mm

Griezums A-A
M 1:100

1. Difūzijas plēve;

2. Beramā akmens vate, $\lambda \leq 0.041 \text{ W/mK}$

3. Esošā siltumizolācija 2. reizi izmantojama (Beramā akmens vate), Paroc BLT9, $\lambda \leq 0.041 \text{ W/mK}$

4. Esošā tvaika izolācija

5. Esošie ribotie jumta dzelzsbetona pārseguma paneļi

6. Esošās pārseguma plātnes

200mm

200mm

1. Tērauda jumta loksnes Classic

2. Latojums 100x32mm, solis 200

3. Līste uz spāres 50x50mm

4. Antikondensāta plēve

5. Esošās koka spāres 2x(50x150(h))

32mm

32mm

50mm

0.2mm

150mm

1. Bituma ruļļu segums 2. kārtās

2. Akmens vates siltumizolācija, $\lambda \leq 0.038 \text{ W/mK}$

3. Akmens vates siltumizolācija, $\lambda \leq 0.036 \text{ W/mK}$

4. Akmens vates siltumizolācija, $\lambda \leq 0.036 \text{ W/mK}$

5. Tvaika izolācija

6. Slīpumu veidojošs slānis - keramzītbetons Ø4-10mm, 629 kg/m³

7. Esošās pārseguma plātnes
- 4.0+3.0mm

40mm

100mm

160mm

0.2mm

40-90mm

220mm

1. Šķiedrcementa plāksnes

2. Ventilācijas gaisa sprauga

3. Ventilējamās fasādes karkass

4. Z termo profils

5. Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, $\lambda \leq 0.032 \text{ W/mK}$, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0

6. Siltumizolācija - minerālvate, $\lambda \leq 0.034 \text{ W/mK}$, ugunsreakcijas klase A1

7. Tvaika izolācija

8. Mitrumizturīga gipškartona loksne
- 8mm

$\geq 30\text{mm}$

100mm

100mm

50mm

100mm

0.2mm

12.5mm

1. Esošās pārseguma plātnes

2. Akmens vates siltumizolācija, $\lambda \leq 0.037 \text{ W/mK}$

3. Ārējā apdare
- 220mm

100mm

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

2. Visus izmērus precizēt uz vietas.

3. Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemts ēkas 1. stāva tīrās grīdas līmenis.

4. Visi materiāli doti pēc viena ražotāja kvalitāties produktu piemēra tie varbūt aizstāti uz citu ražotāju ekvivalentiem produktiem ar vienādiem vai labākiem tehniskiem, kvalitāties rādītājiem

	SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com		Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 03/2025				
			Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiļšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana						
			Griezumi A-A un B-B						
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	A.MELDERIS		03.2025	03/2025	AR	BP	1:100	15	35
IZSTRĀDĀJA	R.KLEIMENOVŠ		03.2025						